

ULA Series

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên sản phẩm		ULA1000	ULA1500	ULA2000	ULA2500
Công suất		1000VA	1500VA	2000VA	2500VA
Ắc quy	Loại	Ắc quy khô Acid-chì, không cần bảo dưỡng			
	Thời gian lưu điện	2pcs 12V/ 7AH	2pcs 12V/ 7AH	3pcs 12V/ 7AH	4pcs 12V/ 7AH
	Thời gian nạp	3 ÷ 10 phút	3 ÷ 10 phút	3 ÷ 10 phút	3 ÷ 10 phút
Kích thước W*D*H(mm)		< 8 giờ	< 8 giờ	< 8 giờ	< 8 giờ
Trọng lượng (kg)		300*110*170	165*403*221	165*520*221	165*520*221
Đầu vào	Điện áp thông dụng	12	19	23	26
	Dải điện áp	100,110,120,220 hoặc 240 Vac			
	Dải tần số	85-125 Vac hoặc 160-280 Vac			
	Bảo vệ	50 HZ ± 5%			
Đầu ra	Điện áp ra (có điện lưới)	Cầu chì			
	Điện áp ra (Mất điện lưới)	Tự động điều chỉnh điện áp ra A.V.R; 95-115 Vac hoặc 180-260 Vac			
	Tần số	100,110,120,220 hoặc 240 Vac ±6%			
	Dạng sóng	Đồng bộ với đầu vào (chế độ điện lưới) hoặc 50 Hz ± 1% (chế độ ắc quy)			
	Khởi động nguội	Có	Không		
Thời gian chuyển mạch		< 4ms			
Bảo vệ quá tải	Hoạt động khi có điện	Cầu chì dòng điện xoay chiều			
	Hoạt động khi không có điện	Quá tải 110% UPS ngừng hoạt động trong 4 giây. Quá tải 135% UPS dừng hoạt động ngay			
Hiển thị đèn LED	Tín hiệu màu	Xanh lá cây, Da cam, Đỏ			
	Trạng thái	Bình thường, đang sạc, ắc quy yếu, lỗi ắc quy quá tải, lỗi UPS			
Cảnh báo bằng âm thanh	Khi không có điện	Tiếng beep sẽ vang lên mỗi giây sau khi nguồn điện bị ngắt, và sau nửa giây nếu nguồn điện bị yếu			
	Lỗi UPS quá tải	Tiếng beep vang lên liên tục			
Chống sốc cho dây cáp nối mạng (Lựa chọn thêm)		Chống sốc cho dây nối mạng, điện thoại (RJ11)			
Cổng kết nối	Chuẩn kết nối DB 9	Thông qua phần mềm điều khiển + dây cáp DB-9 (Lựa chọn thêm)			
	Hệ điều hành	Tương thích hệ điều hành Windows 95/98/2000/2003/NT/XP			
Độ ồn	Tại khoảng cách 1m	< 45 dBA			
Môi trường	Nhiệt độ khi hoạt động	0 - 40°C			
	Độ ẩm tương đối	0 - 95% không ngưng tụ, đọng nước			

Chú ý: Nhà sản xuất có quyền thay đổi các tính năng kỹ thuật kể trên mà không cần thông báo trước