

POWER UP WITH
UP SELECT

UpSelec



Line Interactive UPS Series

Model		US500	US650	US750	US1000	US1500	US2000	US2500
Đầu vào	Điện áp	Điện áp danh định: 100/110/120/220/230 hoặc 240Vac (Đáp ứng theo đơn đặt hàng) Dải điện áp: +/-25% . Tích hợp chức năng tự động ổn định điện áp (A.V.R.)						
	Tần số	50Hz hoặc 60Hz (Tương thích với tần số đầu vào)						
Đầu ra	Dạng sóng	Sóng mô phỏng dạng hình Sine						
	Tần số	50Hz hoặc 60Hz +/-1Hz (Đáp ứng theo đơn đặt hàng)						
	Công suất	500VA/300W	650VA/390W	750VA/450W	1000VA/600W	1500VA/900W	2000VA/1200W	2500VA/1500W
	Điện áp	220Vac / 230Vac hoặc 240Vac +/- 5% (Đáp ứng theo đơn đặt hàng)						
	Chuyển mạch	Thông thường thời gian chuyển mạch trong 2ms ; tối đa không quá 5ms						
Ắc quy	Loại	Ắc quy acid, loại kín khí, không cần bảo dưỡng (VRLA)						
	Công suất	12V/7AH	12V/7AH	12V/9AH	12V/7AH	12V/9AH	12V/9AH	12V/9AH
	Số lượng	1 PCE	1 PCE	1 PCE	2 PCS	2 PCS	3 PCS	4 PCS
	Thời gian nạp	Nạp 8h đạt 90% dung lượng. Tự động dừng nạp khi ắc quy đầy.						
	Thời gian lưu điện	5-20 phút phụ thuộc vào phụ tải(8 phút tại mức 50% tải)						
Bảo vệ	Ngoài dải điện áp	Tự động chuyển sang chế độ ắc quy khi điện áp của lưới điện nằm ngoài dải điện áp						
	Quá tải/ Ngắn mạch	Cầu chì bảo vệ và giới hạn dòng an toàn cho cả hai chế độ sử dụng điện lưới và ắc quy						
	Ắc quy yếu	Có 2 giai đoạn; không gây tiêu hao năng lượng ắc quy sau khi UPS tắt.						
	Bộ lọc	Hệ thống lọc EMI/RFI có chức năng triệt tiêu nhiễu thường xuyên						
Các thông số kỹ thuật khác	Kiểu đầu ra	Đa năng, Châu Âu, Đức, Pháp, NEMA5-15R (Đáp ứng theo đơn đặt hàng)						
	Đầu ra tiêu chuẩn	2 ổ cắm loại đa năng			2 hoặc 3 ổ cắm loại đa năng			
	Kích thước(D*R*C)mm	311x96x14.5			360x115x160		483x165x228	
	Trọng lượng (kgs)	6	6	7	11	11.5	25	27
	Trọng lượng vận tải	7	7	8	12	12	26	28
Môi trường	Nhiệt độ, độ ẩm	0-40 độ C, độ ẩm 0-90% không ngưng tụ - đọng nước						
	Độ ồn	< 35 dBA (khoảng cách1M)						
Cảnh báo	Đèn LED	Điện lưới: LED màu xanh; Chế độ ắc quy (back up): LED nhấp đều; Lỗi: LED nhấp liên tục						
Tín hiệu	Âm thanh	Tiếng bíp đều ở chế độ ắc quy, kêu liên tục khi ắc quy yếu, UPS lỗi hoặc quá tải						
Giao diện kết nối		RS232; DB9 hoặc USB kèm theo phần mềm điều khiển (Lựa chọn thêm)						
Chống sốc cho đường mạng		RJ11 hoặc RJ45 chống sốc cho 10 base -T network/ Tel/Fax/ Modem (Lựa chọn thêm)						
Chức năng khởi động nguội		Có thể khởi động UPS không cần nguồn điện lưới.						

* Nhà sản xuất có quyền thay đổi các tính năng kỹ thuật nêu trên mà không cần phải báo trước.